



**МОЗЫРСКИЙ
АВТОРЕМОНТНЫЙ
ЗАВОД**

Мы создаем движение!

www.marz.by



Уважаемые дамы и господа!

С большим удовольствием представляем Вашему вниманию компанию Открытое акционерное общество «Мозырский авторемонтный завод», работающую в области машиностроения и металлообработки, имеющую более чем полувековую историю плодотворного взаимодействия с крупнейшими предприятиями национальной промышленности.

Сегодня мы – молодое по духу, современное по концепции развития и мобильное по рыночным требованиям предприятие, в котором работают высококвалифицированные, уверенные и прогрессивно мыслящие специалисты.

Наш приоритет – это стремление к лучшим мировым стандартам качества, максимально эффективным технологиям, производственным и экономическим решениям.

В настоящем каталоге представлена наша продукция, поставляемая на сборочные конвейеры крупнейших машиностроительных предприятий Республики Беларусь и стран СНГ.

Мы готовы разделить наш успех в рамках взаимовыгодного движения к поставленным целям с нашими партнерами, коллегами и друзьями.



Наименование изделия

Внешний вид

Прицепной пескосоле- распреде- тель ПП-1



Агрегатирование – Трактор МТЗ-80/82
Вместимость кузова – 3,0 м³
Масса перевозимого груза – 4000 кг
Максимальная ширина рабочей зоны – 6м
Привод исполнительных органов – гидравлический от ВОМ трактора

Габаритные размеры:
- длина – 5300 мм
- ширина – 2500 мм
- высота – 2800 мм
Обслуживающий персонал – 1 чел.
Тип транспортной базы – полуприцеп
Максимальная скорость при посылке – 15 км/ч

Пескосоле- распреде- тель съемный ОРС-04



Масса пескосолераспределителя – 1400 кг
Габаритные размеры, не более:
- длина – 4270 мм, - ширина – 1820 мм
- высота – 1800 мм
Объем бункера – 4 м³; объем (количество) банок для солевого раствора – 1200 (3) дм³ (шт)
Норма распределения солевого раствора – 0, 005-0,04 дм³/м²
Крупность фракций распределяемой смеси, не более – 5 мм
Ширина распределения по обрабатываемой поверхности – 2-12 м
Удельный расход:
- распределяемой смеси – 40-240 г/м²
- чистой соли – 5-40 г/м²
Неравномерность распределения пескосольной смеси по площади посыпки, не более – ± 10%
Тип привода рабочих органов – гидравлический
Обслуживающий персонал – 1 чел.

Пескосоле- распреде- тель съемный ОРС-08



Масса пескосолераспределителя – 2200 кг
Тип питателя – шнековый конвейер
Габаритные размеры, не более: - длина – 5200 мм, - ширина – 2100 мм, - высота – 2900 мм
Объем бункера – 8 м³; Объем (количество) банок для солевого раствора – 1600 (4) дм³ (шт)
Норма распределения солевого раствора – 0, 005-0,04 дм³/м²
Крупность фракций распределяемой смеси, не более – 5 мм
Ширина распределения по обрабатываемой поверхности – 2-12 м
Удельный расход: - распределяемой смеси – 40-240 г/м²
- чистой соли – 5-40 г/м²
Неравномерность распределения пескосольной смеси по площади посыпки, не более – ± 10%
Максимальная скорость движения:
- рабочая (при посылке) – до 40 км/ч
- транспортная – до 88 км/ч
Тип привода рабочих органов – гидравлический
Обслуживающий персонал – 1 чел.



Наименование изделия	Внешний вид	Применение
Вал 80-1701160		Коробка передач МТЗ 80,82
Вал 1221-1802042		Привод переднего ведущего моста МТЗ 1221
Вал 2522-1802042		Привод переднего ведущего моста МТЗ 2522
Вал 2022Д-1802042		Привод переднего ведущего моста МТЗ 2022
Вал 2822ДЦ-1701161-Б		Корпус сцепления МТЗ 2822ДЦ МТЗ 3022ДЦ
Вал КЗК 12-0104612		Устройство обмолота КЗК 12104100 Зерноуборочный комбайн КЗК 1218
Полуось без шлицов		Полуось дифференциала заднего моста МТЗ - 80, МТЗ - 82, нового образца
Полуось со шлицами		Полуось дифференциала заднего моста МТЗ - 80, МТЗ - 82, старого образца



Наименование изделия	Внешний вид	Применение
Вал – шестерня 2522-1701306		Сборка заднего моста МТЗ 2522 МТЗ 2822ДЦ МТЗ 3022ДЦ МТЗ 3022ДВ
Вал промежуточный ДЗ 122А.04.05.002		Тележка ДЗ-122А.04.00.00 Автогрейдер ДЗ-122А-6
Полуось 50Х-2412057		Задний мост хлопкоуборочного трактора «Беларус-80Х»
Шестерня МК-23М.03.661		Задний мост комбайна Зерноуборочный комбайн КЗК 1218 КЗС-10К КЗС-7
Шестерня 2522-4202062		Трансмиссия энергонасыщенного трактора МТЗ
Диск ПКК-1-0111602		ПКК-1-0010120 Измельчитель навесной ПКК-1-01-00
Ступица КЗК 0123040А		Зерноуборочный комбайн КЗС10К
Ступица РСМ 10.01.15.611А		Зерноуборочный комбайн КЗК 1218



МОЗЫРСКИЙ АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД
Мы создаем движение!

Наименование изделия	Внешний вид	Применение
Ступица РСМ 10.01.15.609		Блок приводной КЗК 108010 Зерноуборочный комбайн КЗК 1218
Ступица КЗК 0123605		Диск неподвижный КЗК 123020 Зерноуборочный комбайн КЗК 1218
Валец доизмельчающий ПКК-1-0111030СБ		Доизмельчающее устройство ПКК-1-0010120 кукурузоуборочного комбайна
Вал 225.63.02.00.005		Балансир тележки 225.73.02.00.000 Автогрейдер ДЗ-143
Вал 225.73.02.00.010		Балансир тележки 225.73.02.00.000 Автогрейдер ДЗ-143
Полуось ДЗ-122.04.06.002		Балансир тележки ДЗ-122.04.06.000 Автогрейдер ДЗ-122А-6



МОЗЫРСКИЙ АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД
Мы создаем движение!

Наименование изделия	Внешний вид	Применение
Вал 557-1.04.02.056		Балансир тележки ДЗ-122.04.06.000 Автогрейдер ДЗ-122А-6
Вал промежуточный ДЗ 122А.04.05.002		Тележка ДЗ-122А.04.00.00 Автогрейдер ДЗ-122А-6
Шестерня 225.43.01.00.004 (z-14)		Редуктор заднего моста 290.73.01.00.000-01 Автогрейдер ДЗ-143
Шестерня ДЗ 31-2.04.08.001 (z-17)		Редуктор заднего моста ДЗ-122А.04.05.000 Автогрейдер ДЗ-122А-6
Шестерня 225.63.02.00.009 (z-19)		Балансир тележки 225.73.02.00.000 Автогрейдер ДЗ-143
Ступица ДЗ-122А.04.05.011		Редуктор заднего моста ДЗ-122А.04.05.000 Автогрейдер ДЗ-122А-6



Наименование изделия	Внешний вид	Применение
Комплект шестерен 225.73.01.06.001/ 225.43.01.01.003		Редуктор заднего моста 290.73.01.00.000-01 Автогрейдер ДЗ-143
Комплект шестерен со ступицей в сборе 500-2402017/ ДЗ122А 04.05.010		Редуктор заднего моста ДЗ-122А.04.05.000 Автогрейдер ДЗ-122А-6
Вал цепочного колеса ДЗ-122.08.60.006		Редуктор привода гидромотора автогрейдера ДЗ-180
Задний мост 2103-2400050		Задний мост трактора гусеничного мелиоративного назначения «Беларус 1502-01»
Ремонт редукторов		- Конических - Цилиндрических - Червячных и других модификаций



Наименование изделия	Внешний вид	Применение
Цепь скребковая		Рабочий орган конвейеров, перемещающих калийные соли на обогатительных фабриках РУП «ПО «Беларусь-калий»
Шарнир равных угловых скоростей 5434-2304060СБ 5434-2304060-10СБ 501-2304060		Передний мост автомобилей МАЗ 5434, МАЗ 509
Стенд		Для разборки и сборки ведущего вала КПП «Кировец» К700
Стенд		Для разборки и сборки фрикциона
Вал рычагов 744Р2-46.28.130		Служит для присоединения сельскохозяйственной техники и орудий к трактору «Кировец» серии К700



МОЗЫРСКИЙ АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД
Мы создаем движение!

Наименование изделия	Внешний вид	Применение
Металло-конструкции любой сложности с разработкой КМ и КМД		Металлоконструкции
Стойка поворотная режущего узла БДМ		Стойка поворотная БДМ, является одним из основных элементов дисковых борон (диаметр посадочной втулки 58, 58,5 мм) усиленная, гиб на холодную, цвет чёрный
Контейнер КГ-3 грейферного типа		Для перевозки торфяных брикетов с торфобрикетных заводов до контейнерной площадки перегрузочной станции и выгрузки их в полувагоны широкой колеи
Павильон остановочный П-А-2 оцинкованный		Установка остановочного павильона позволяет создать оптимальные условия для людей, ожидающих прибытия общественного транспорта
Урны металлические оцинкованные объемом 25 и 50 литров		Использование в общественных местах, а также благоустройство придомовой территории



МОЗЫРСКИЙ АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД
Мы создаем движение!



СТАНОЧНЫЙ ПАРК ЗАВОДА СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 300 ЕДИНИЦ УНИВЕРСАЛЬНОГО МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ. ИМЕЕТСЯ СОВРЕМЕННЫЙ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ОДНОВРЕМЕННО 3-Х РАЗЛИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

СОВРЕМЕННЫЙ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ОБРАБОТКИ СЛОЖНЫХ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ В УСЛОВИЯХ МНОГОНОМЕНКЛАТУРНОГО ПРОИЗВОДСТВА В АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ ИЛИ В СОСТАВЕ ГИБКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ. СТАНКИ ОБЛАДАЮТ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ТОЧНОСТИ, АВТОМАТИЗАЦИЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ТОЧНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ ОБРАБОТКИ. ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБРАБОТКИ СЛОЖНЫХ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ ТРАКТОРОВ, АВТОМОБИЛЕЙ, МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ И ДР. И ПОЗВОЛЯЕТ ОБРАБАТЫВАТЬ ДЕТАЛИ РАЗМЕРОМ 700X600X600 ММ. КЛАСС ТОЧНОСТИ СТАНКА ПОВЫШЕННЫЙ.

ТОКАРНЫЕ СТАНКИ ПОЗВОЛЯЮТ ОБРАБАТЫВАТЬ ЗАГОТОВКИ МАКСИМАЛЬНОЙ ДЛИНОЙ ДО 2300 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 600 ММ. ЗУБООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ ВЕСТИ НАРЕЗКУ ЗУБЬЕВ И ШЛИЦОВ ДО $m=10$ ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ЗАГОТОВКАХ ДО 400 ММ.

НА ШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКАХ ПРОИЗВОДИТСЯ ШЛИФОВКА НАРУЖНЫХ, ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ, ЗУБЬЕВ И ШЛИЦОВ. УЧАСТОК ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОЗВОЛЯЕТ ВЫПОЛНЯТЬ:

- ЦЕМЕНТАЦИЮ,
- ОБЪЕМНУЮ ЗАКАЛКУ,
- НИЗКИЙ И ВЫСОКИЙ ОТПУСК,
- НОРМАЛИЗАЦИЮ ДЕТАЛЕЙ,
- ТЕРМООБРАБОТКУ ТВЧ.

ПРОИЗВОДИТСЯ СВАРКА В СРЕДЕ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА И АРГОНА.

ВЫПОЛНЯЕТСЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ РАЗЛИЧНЫХ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ.

MADE IN
BELARUS

НАШИ ПАРТНЕРЫ:



ОАО «БЕЛОРУССКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД»



ОАО «МОЗЫРСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД»



ГОМСЕЛЬМАШ



ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД



МИНСКИЙ
ЗАВОД ШЕСТЕРЕН



ул. Октябрьская, 9, 247760, г. Мозырь
Гомельская область, Республика Беларусь
+375 236 24-53-30; +375 236 24-53-34
секретариат: +375 236 24-55-05
e-mail: export@marz.by, info@marz.by

www.marz.by